

## Para aplicación de Mantos Prefabricados

### Descripción:

Soplete de propano para la colocación de impermeabilizantes prefabricados en rollo.

### Usos:

Adhesión de rollos al techo o sustrato.

### Forma de Aplicación:

La adherencia con calor se hará conforme se van extendiendo los rollos, sometiendo la cara inferior del mismo a calentamiento por medio de la flama directa, por este procedimiento se quema la película de polietileno, y se funde el asfalto hasta adherirse totalmente a la superficie. Para asegurar la correcta adherencia del prefabricado, hay que asegurarse de que a lo largo y ancho de los rollos se produzca una sangría de asfalto (línea de asfalto fundido).

### Ventajas:

- Manguera reforzada de 10m
- Conexiones de manguera giratorias
- Peso ligero y balanceado correctamente
- Soporte de seguridad con resorte
- Boquilla de gran alcance, fuerte y compacta
- Encendido electrónico

### Presentación:

Kit completo, incluye:

- Soplete de 70 cm
- Boquilla de 2"
- Manguera de 10 m
- Regulador de gas
- Encendido electrónico

### Recomendaciones:

Asegurar que el equipo esté en óptimas condiciones y que las válvulas del cilindro estén limpias. Compruebe que todas las conexiones, mangueras del cilindro y del soplete estén aseguradas durante el uso del equipo. Utilice agua jabonosa para comprobar que no haya escape de gas en todas las conexiones.

NO UTILICE cerillos o flama abierta. Al apagar el soplete, cierre la válvula del cilindro de propano primero y dejar que la flama se extinga.

Se deben usar guantes en todo momento. Se recomiendan mangas largas, pantalones largos y botas.

Asegúrese de que los tanques estén al mismo nivel y hacia arriba.

Este equipo es solo para uso en exterior y con suficiente ventilación.



### Instrucciones de uso:

1. Antes de colocar el equipo al tanque de gas, asegúrese de que la válvula del regulador y el piloto del soplete se encuentren cerrados.
2. Conecte el regulador al tanque de gas apretando la tuerca hexagonal mediante llave ajustable verificando que ajuste y selle correctamente.
3. Abra el paso de gas.
4. Abra el regulador.
5. Gire ligeramente la perilla del piloto para que permanezca encendido y presione el botón de chispa.
6. Presione el gatillo del soplete y la flama de la boquilla del quemador operará a máxima capacidad
7. Soltando el gatillo la flama regresará a la modalidad de piloto

### Almacenaje:

El producto deberá almacenarse en lugares secos bajo techo en el envase original.

### Precauciones:

No se deje al alcance de los niños, no juegue con el soplete, la flama es difícil de notar a pleno sol, y puede encender la piel o la ropa rápidamente. Nunca deje un soplete desatendido.