

Malla y Cinta de Fibra de vidrio 65 gr/m² Autoadherible

Descripción:

Malla y Cinta de fibra de vidrio cuadriculada 65gr/m² de alta permeabilidad y estabilidad dimensional autoadherible.

Usos:

Para reforzar recubrimientos aglomerados compuestos como; yeso, pastas acrílicas y morteros a base de cemento. Para grietas, juntas de paneles de fibro-cemento o yeso, logrando un acabado uniforme sin marcas y estable en muros, pisos y losas de superficie plana o levemente irregular.

Propiedades

Materiales	Fibra de Vidrio
Medida	Banda /Rollo
Peso	65 gr/m ²
Resistencia a la Tension	Urdidumbre \geq 700N/5cm
	Trama \geq 500N/5cm
Luz de Malla	2 mm x 2 mm

Ventajas:

- MFV65 Autoadherible es una malla tejida de fibra de vidrio con excelentes resultados al estiramiento o encogimiento menores al 1% por debajo de las cargas mecánicas normales ,esto previene la formación de grietas o contracciones en el recubrimiento ; excelente estabilidad dimensional.
- Resistente a agentes químicos como solventes, materiales corrosivos, humedad y álcalis.
- No conduce electricidad
- Autoadherible
- De fácil Instalación
- Compatible con cualquier tipo de recubrimiento



Presentación:

Rollo :1m x 50 m

Banda: 3" (7.6 cm x 50 m) y 3" (7.6 cm x 100 m)

Autoadherible

Color: blanca

Almacenaje:

Manténgase en un lugar techado, libre de polvo, seco y dentro de una bolsa de polietileno.

Precauciones:

Manténgase fuera del alcance de los niños.