

Tela Reforzada Killer

Descripción:

Tela de refuerzo PRO 25 Killer es una membrana flexible de polipropileno de alta resistencia con fibras distribuidas en todas direcciones para reforzar sistemas impermeables acrílicos y asfálticos.

Usos:

Para reforzar sistemas impermeables y reparaciones con cemento plástico en aplicaciones sobre uniones y puntos críticos. Como acabado superficial sobre sistemas emulsionados asfálticos para posteriormente aplicar un recubrimiento acrílico reflejante y protector.

Propiedades:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
Peso	17 gr/m ²	
Ancho	1.10 M	
Largo	100 M	
Composición	100% Polipropileno	
Elongación	Largo 65% Ancho 75%	ASTM D-5034

Forma de aplicación:

Se debe colocar simultáneamente a la aplicación de la primera capa de impermeabilizante, evitando abultamientos y arrugas.

Se recomienda que los rollos sean alineados y cortados a las dimensiones del área a cubrir. Los traslapes entre lienzos deben ser al menos de 10 cm y de 20 a 25 cm en dirección transversal con respecto a la dirección del rollo.

Ventajas:

- Fabricada a base de fibras sintéticas de larga duración
- Por su gran flexibilidad y resistencia mecánica ayuda a evitar la formación de grietas motivadas por los movimientos de las construcciones o envejecimiento de los revestimientos
- Fácil instalación
- Compatible para cualquier sistema de impermeabilización en frío
- Flexible y moldeable para cualquier forma de la superficie de sustrato

Presentación:

Rollo: 1.10 m x 100 m
Color: Blanco



Recomendaciones:

- Evite instalar el impermeabilizante seleccionado bajo amenaza de lluvia.
- Siga las recomendaciones del fabricante del sistema impermeabilizante para la colocación de la tela poliéster y del sistema en general.

Almacenaje:

Manténgase en un lugar fresco, techado, libre de polvo, seco y dentro su bolsa de polietileno.

Recomendaciones:

Evite someter a tránsito. No aplicar sobre superficies húmedas. Aplique entre temperaturas de 8°C a 40°C y una humedad relativa al 80%. Aplique en días secos y soleados, preferentemente entre 16°C y 30°C para obtener un mejor secado. Evite diluir o mezclar con otros productos. Lave perfectamente el equipo de aplicación con agua.

Almacenaje:

Manténgase en un lugar fresco y seco en estiba máxima de 3 cubetas.

Rendimiento:

100 m²

Precauciones:

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de irritación lave con abundante agua y jabón y consulte a su médico.